

SOCIAL DISTANCE-SCHERMEN

Sociale afstand borgen op het werk of op school?
Schermen van gehard veiligheidsglas!

De voorgeschreven 1,5 meter afstand is een uitdaging als straks het normale leven weer een beetje op gang komt. Op scholen, kantoren en publieke ruimtes nemen de zogenaamde 'kuch schermen' een meer dan tijdelijke plaats in.

Glas ideaal materiaal

Het op veilige afstand samenwerken en samen zijn, is voornamelijk een semi-permanente regel. Een **professionele** en **representatieve** uitstraling verdient dan de voorkeur boven een tijdelijke praktische oplossing. Schotten van glas ogen **strak** en **verzorgd**, en glas is ook nog eens een **duurzaam** materiaal.

Bovendien biedt een schot van glas tal van andere voordelen:

- 5 keer sterker dan gewoon glas door toepassing van **SECURIT** letselveilig hardglas.
- Is en blijft helder transparant.
- Gemakkelijk in onderhoud.
- Beschrijfbaar en beplakbaar
- Milieuvriendelijk: glas is 100% recyclebaar.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Drieluik-scherm



Het U-modelsysteem bestaat uit 3 **SECURIT** panelen met een glasdikte van 6 mm en geslepen randen (PP). Inclusief bijpassende voorbewerkte U-profielen voor de onderzijde en 2 hoekklemmen in rvs-look voor de koppeling van de glaspanelen aan de bovenzijde.

- Zeer gemakkelijk te monteren.
- Stevige 2-hoekenconstructie.
- Slanke opbouw.
- Eenvoudig te verwijderen, zonder zichtbare schade.

Pakket	Buitenwerkse afmetingen in mm
VLIM-1U	L400 x B700 x L400. H600
VLIM-2U	L400 x B900 x L400. H600
VLIM-3U	Maatwerk U- of L-model

Enkelscherm



Losse **SECURIT** panelen met een glasdikte van 6 mm en geslepen randen (PP). Inclusief 2 rvs bureau klemstandaarden.

- Zeer gemakkelijk te monteren.
- Stijlvol 'office design'.
- Eenvoudig te verwijderen, zonder zichtbare schade.

Pakket	Glasafmetingen in mm
VLIM-1E	B674 x H600
VLIM-2E	B874 x H600
VLIM-3E	Maatwerk



info@abr-nl.nl